

innowater



CLORACIÓN SALINA EN SU PISCINA



Garantía de 3 años

CLORADORES SALINOS SMC

- ✓ Fuente de alimentación estanca de alto rendimiento.
- ✓ Envoltorio cerrado sin ventilación forzada
- ✓ Pantalla LCD con ágil sistema de menús.
- ✓ Conector de célula de fácil desconexión en goma resistente al agua.
- ✓ Control electrónico de potencia a prueba de sobrecargas
- ✓ Célula bipolar compacta de bajo mantenimiento.
- ✓ Cambio de polaridad programable.
- ✓ Porta electrodos y vaso transparentes de fácil acceso y rápida inspección.
- ✓ Conexión eléctrica de célula rápida sin tuercas.
- ✓ Bornes de célula intercambiables moldeados con material aislante.

Forma de "t" que permite una fácil instalación.

Vaso en policarbonato transparente.

Bornes anticorrosión sobre inyectados con polietileno.

Hidrodinámica mejorada que reduce la incrustación de cal.

Cassette transparente que facilita su inspección.

Electrodos desplazados para favorecer el flujo de agua.

Rosca bimaterial que mejora el agarre.

Doble sellado de célula.

MODELO	SMC 10	SMC 15	SMC 20	SMC 30	SMC 50
Producción de cloro (gr/h)	10	20	20	30	50
m ³ máx. piscina T < 25° C	30	50	90	150	200
m ³ máx. piscina T > 25° C	20	40	75	120	160
Tensión máx. de salida (VDC)	24	24	24	24	24
Corriente de salida (A)	1,5	2,5	3,0	5,0	8,5
Alimentación (VAC)	230	230	230	230	230
Consumo eléctrico máx. (W)	50	60	90	130	210
Cambio de polaridad célula	Programable	Programable	Programable	Programable	Programable
Control de producción	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Concentración de sal (gr/l)	4 - agua de mar				
Calidad electrodo	DN240 10K				
Caudal mínimo (m ³ /h)	4	4	4	6	10
Presión máxima (bar)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Caída de presión (bar)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,030
Tubería célula (mm)	50	50	50	50	63
Instalación célula	Cola PVC	Cola PVC	Cola PVC	Cola PVC	Enlace roscado
Peso (kg)	4,5	4,5	4,5	5	13
Dimensiones embalaje (mm)	600 x 350 x 150	645 x 640 x 220			